



PI 6544 LCD STK

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
2x AutoBridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energoszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) :
22x18.4
Lewe przednie pole (kW) :

2.1/3.7
Lewe tylne pole (cm) : 22x18.4
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3.7
Prawe przednie pole (cm) :
22x18.4
Prawe przednie pole (kW) :
2.1/3.7
Prawe tylne pole (cm) : 22x18.4
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3.7
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 4,2/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 0
cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif
krawędzi
Ilość szlifów : 1 2 3
Sterowanie płyty : Wave
Pozycja sterowania : Front

Kolor wyświetlacza : Biały
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V
Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego
: Prawa - tył
Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana
przeźródłość pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 10.5 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23291
EAN : 5906006232917
Szerokość z opakowaniem : 70
cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60
cm
Waga brutto : 11.381 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³