



PI 6544 LCD STK

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
2x AutoBridge
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) :
22x18.4

Lewe przednie pole (kW) :
2.1/3.7
Lewe tylne pole (cm) : 22x18.4
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3.7
Prawe przednie pole (cm) :
22x18.4
Prawe przednie pole (kW) :
2.1/3.7
Prawe tylne pole (cm) : 22x18.4
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3.7
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 4,2/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 0 cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif krawędzi

Sterowanie płyty : Wave
Kolor wyświetlacza : Biały
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V
Napięcie V : 230V / 400V
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 10.5 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23291
EAN : 5906006232917
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 11.381 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³