



## PI 6512 TU

### FUNKcjONALNOŚĆ

Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
ChildLock  
Podtrzymywanie ciepła  
Energoozczędność  
Timer  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Funkcja PowerBooster : 1

### POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21

Lewe przednie pole (kW) : 2.3/3.7  
Lewe tylne pole (cm) : 16  
Lewe tylne pole (kW) : 1.4  
Prawe przednie pole (cm) : 16  
Prawe przednie pole (kW) : 1.4  
Prawe tylne pole (cm) : 21  
Prawe tylne pole (kW) : 2.3

### DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 0 cm x 51.8 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu  
Sterowanie płyty : Sensorowe +/-  
Pozycja sterowania : Front  
Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 10.5 kg

### DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23031

EAN : 5906006230319

Szerokość z opakowaniem : 70 cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60 cm

Waga brutto : 11.381 kg

Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>