



PIM6541NSU

FUNKCJONALNOŚĆ

Autobridge
CheckPot
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Sterowanie sensorowe Slider
Wykrywanie małych przedmiotów
Trzy programy gotowe
Automatyczne wyłączenie pola
Timer
Energooszczędność
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)
Funkcja pauza
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Szybki nagrzew
Hob&Go
ChildLock
Minutnik
Funkcja PowerBooster : 4
Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe slider

Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

Ø 16 cm z funkcją Power
Booster : 1
Ø 22 cm z funkcją Power
Booster : 1
Prawe tylne pole moc (kW) : 1.6/2.5
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 18
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 21
Lewe przednie pole moc (kW) : 2/3
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 16
Lewe tylne pole moc (kW) : 1.2/1.4
Strefy bridge : 1
Prawe przednie pole moc (kW) : 1.6/2.5
Prawe przednie pole wielkość (cm) : 18
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 0 cm x 51.8 cm
Waga netto : 10.5 kg
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Możliwość zabudowy na równo z blatem
Kolor wyświetlacza : czerwony
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych : 4
Sterowanie : Sensorowe typu Slider
Rodzaj wykończenia : C-cut
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja sterowania : Front
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23555

Limit piętrowania : 10
Szerokość brutto : 70 cm
Waga brutto : 11.7 kg

Objętość brutto : 0.0525 m³
Wysokość brutto : 12.5 cm
Głębokość brutto : 60 cm
EAN : 5906006235550