PI 7551 RSTK

FUNKCJONALNOŚĆ

Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Funkcja pauza
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 5

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 20
Lewe przednie pole (kW) : 2.3/3
Lewe tylne pole (cm) : 16
Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4
Prawe przednie pole (cm) : 16
Prawe przednie pole (kW) : 1.4/2
Prawe tylne pole (cm) : 16
Prawe tylne pole (kW) : 1.2/1.4
Środkowe pole (cm) : 25
Środkowe pole (kW) : 2.3/3
Strefy bridge : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 77 cm x 0 cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 5
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif krawędzi
Ilość szlifów : 1 2 3
Sterowanie płyty : Okrągłym sliderem
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V
Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 10.1 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 15 kg
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23215
EAN : 5906006232153
Szerokość z opakowaniem : 89 cm
Wysokość z opakowaniem : 12.5 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 16.2 kg
Objętość brutto : 0.0668 m³