



## PI 7551 RSTK

### FUNKCJONALNOŚĆ

Autobridge

Liczba poziomów mocy (H) : 9

Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)

ChildLock

Podtrzymywanie ciepła

Funkcja pauza

Energooszczędność

Timer

Wykrywanie małych  
przedmiotów

Zabezpieczenie przed  
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem  
panelu

Funkcja PowerBooster : 5

### POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 20

Lewe przednie pole (kW) : 2.3/3

Lewe tylne pole (cm) : 16

Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4

Prawe przednie pole (cm) : 16

Prawe przednie pole (kW) : 1.4/2

Prawe tylne pole (cm) : 16

Prawe tylne pole (kW) : 1.2/1.4

Środkowe pole (cm) : 25

Środkowe pole (kW) : 2.3/3

Strefy bridge : 1

### DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 77 cm x 0 cm  
x 51.8 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 5

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny

Rodzaj wykończenia : Szlif  
krawędzi

Ilość szlifów : 1 2 3

Sterowanie płyty : Okrągłym  
sliderem

Pozycja sterowania : Front

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400  
V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 10.1 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego  
: Środek - tył

Minimalna wymagana grubość  
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana  
przeźroczliwość pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 15 kg

### DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23215

EAN : 5906006232153

Szerokość z opakowaniem : 89  
cm

Wysokość z opakowaniem : 12.5  
cm

Głębokość z opakowaniem : 60  
cm

Waga brutto : 16.2 kg

Objętość brutto : 0.0668 m<sup>3</sup>