



Amica
for living

OTS6512I

FUNKCJONALNOŚĆ

Wysoka wydajność

Typ filtra węglowego : FWK 124

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Liczba stopni pracy silnika : 3

WYPOSAŻENIE

Automatyka włączenia

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Liczba filtrów tłuszczowych : 2

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3

Rodzaj sterowania : Sensor

Rodzaj wyświetlacza : LED

Liczba filtrów węglowych : 2

Automatyka wyłączenia

DANE TECHNICZNE

Rodzaj okapu : Teleskopowy

Kolor : Inox

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego :

476x130mm/477x205mm

Liczba jednostek oświetlenia : 2

Ilość silników : 1

Odległość od osłony światła do ściany : 6 mm

Długość przewodu

przyłączeniowego : 150 cm

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm

Moc całkowita : 126 W

Moc oświetlenia : 3 W

Poziom hałasu minimalny w

trybie wyciąg : 61 dB

Poziom hałasu maksymalny w

trybie wyciąg : 69 dB

Napięcie : 220 - 240V

Rodzaj oświetlenia : Żarówka
LED GU10

Klasa energetyczna : A

Kolor podświetlania sterowania : Czerwony

Szerokość netto : 600 mm

Głębokość netto : 308 mm

Minimalna wysokość : 173 mm

Maksymalna wysokość : 173 mm

Roczne zużycie energii : 24.1

kWh

Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 410 m³/h

Waga netto : 7 kg

Średnica wylotu powietrza : 120
mm

Sterowanie : Sensorowe
(dotykowe)

Częstotliwość Hz : 50Hz

DANE LOGISTYCZNE

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Waga brutto : 8 kg

Szerokość brutto : 645 mm

Wysokość brutto : 380 mm

Głębokość brutto : 240 mm

EAN : 5906006931216

Limit piętrowania : 10

Objętość brutto : 0.0588 m³

Limit piętrowania : 10

SKU : 1193121

Index : 1193121