



PC6420ZT

FUNKcjONALNOŚĆ

Timer : Elektroniczny

ChildLock

Szybki nagrzew

Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-

POLA GRZEJNE

Pole pojedyncze szybkogrzejne

14,5 cm (1,2 kW) : 2

Pole Dual szybkogrzejne 12/18

cm (0,7/1,7 kW) : 1

Pole Dual szybkogrzejne 12/21

cm (0,75/2,2 kW) : 1

DANE TECHNICZNE

Rodzaj płyty : Ceramiczna

Powierzchnia płyty : Szkło

Kolor powierzchni : Czarny

Pozycja sterowania : Front

Rodzaj wykończenia : C-cut

Liczba palników/pól grzejnych :

4

Możliwość zabudowy na równo z blatem

Głębokość netto : 518 mm

Wysokość netto : 48 mm

Szerokość netto : 576 mm

Waga netto : 7.95 kg

Minimalna wymagana grubość

blatu : 12mm / 28mm / 38mm

Minimalna wymagana

przestrzeń pod płytą : 25 mm

Głębokość wycięcia w blacie :
490 mm

Szerokość wycięcia w blacie :
560 mm

Głębokość od blatu : 42 mm

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V

Moc całkowita płyty : 6.3 kW

DANE LOGISTYCZNE

Głębokość brutto : 595 mm

Wysokość brutto : 125 mm

Szerokość brutto : 695 mm

Objętość brutto : 0.0517 m³

Waga brutto : 9.15 kg

Pozycja przyłącza elektrycznego
: Lewa - tył

Limit piętrowania : 10

EAN : 5906006234744