



## PC6411FTS

### FUNKCJONALNOŚĆ

Ilość szlifów : 4  
Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Szybki nagrzew  
ChildLock  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
Timer  
Sterowanie sensorowe Slider

### WYPOSAŻENIE

Rodzaj wyświetlacza : LED  
Sterowanie płyty : Sensorowe slider

### POLA GRZEJNE

Pole pojedyncze szybkogrzejne  
14,5 cm (1,2 kW) : 2  
Pole Brytfanna szybkogrzejne  
17/17x26,5 cm (1,4/2,2 kW) : 1  
Pole Potrójne szybkogrzejne

12/17,5/21 cm (0,8/1,6/2,3 kW) : 1

Liczba pól grzejnych : 4

Lewe przednie pole wielkość (cm) : 12/17.5/21

Lewe przednie pole moc (kW) : 0.8/1.6/2.3

Lewe tylne pole wielkość (cm) : 14.5

Lewe tylne pole moc (kW) : 1.2

Prawe przednie pole wielkość (cm) : 14.5

Prawe przednie pole moc (kW) : 1.2

Prawe tylne pole wielkość (cm) : 17/26.5

Prawe tylne pole moc (kW) : 1.4/2.2

### DANE TECHNICZNE

Sterowanie : Sensorowe typu Slider

Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Napięcie V : 230V / 400V

Rodzaj płyty : Ceramiczna

Powierzchnia płyty : Szkło

Kolor wyświetlacza : czerwony

Częstotliwość : 50

Waga netto : 7.8 kg

Pozycja sterowania : Front

Kolor powierzchni : Czarny

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm

Rodzaj wykończenia : Fazowane

Moc całkowita płyty : 6.9 kW

Kolor płyty : Czarny

Liczba palników/pól grzejnych : 4

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 4.8 cm x 52.2 cm

### DANE LOGISTYCZNE

Objętość brutto : 0.0525 m<sup>3</sup>

Limit piętrowania : 10

Waga brutto : 9 kg

Szerokość brutto : 70 cm

Wysokość brutto : 12.5 cm

Głębokość brutto : 60 cm

EAN : 5906006234737

Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

SKU : 23473