



Amica
for living

OKP6552SB

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWP 18
PowerBooster
Wysoka wydajność
Cicha praca
SmellFree - generator ozonu
Liczba stopni pracy silnika : 4
Maksymalny czas opóźnienia :
15 min
Funkcja czasowego wyłączenia
Frame On - pochłanianie
obwodowe

WYPOSAŻENIE

Silnik bezszczotkowy BLDC
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Sensor
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 5
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana
na czarno
Moc oświetlenia : 4 W
Moc całkowita : 94 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 120 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg : 68 dB
Średnica wylotu powietrza : 150
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 1
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 66 dB
Częstotliwość : 50
Klasa energetyczna EL
2010/2014 : A+
Kolor wyświetlacza : biały
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : Listwa LED
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 45 dB
Szerokość netto : 600 mm
Waga netto : 12.6 kg
Min. odległość od płyty
elektrycznej : 450 mm
Odległość od osłony światła do

ściany : 48 mm
Wymiary filtra
przeciwłuszczowego : 339 x
248mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm
Roczne zużycie energii : 31.9
kWh
Sterowanie : Sensorowe
(dotykowe)
Minimalna wysokość : 758 mm
Maksymalna wysokość : 1138
mm
Głębokość netto : 376 mm
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 660 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1191985
Limit piętrowania : 4
Index : 1191985
Szerokość brutto : 650 mm
Waga brutto : 14.6 kg
Objętość brutto : 0.145 m³
Wysokość brutto : 485 mm
Głębokość brutto : 460 mm
EAN : 5906006919856

