



Amica
for living

OKC4441BK

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : FWK 180

PowerBooster

Wysoka wydajność

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia :
90 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Regulacja natężenia oświetlenia

Frame On - pochłanianie
obwodowe

WYPOSAŻENIE

Podświetlenie przycisków

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : SoftTouch

Sterowanie pilotem

Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3

Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana
na czarno

Moc oświetlenia : 4 W

Moc całkowita : 254 W

Długość przewodu
przyłączeniowego : 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg : 69 dB

Średnica wylotu powietrza : 150
mm

Liczba jednostek oświetlenia : 2

Ilość silników : 1

Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 64 dB

Częstotliwość : 50

Klasa energetyczna EL
2010/2014 : B

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 230V

Rodzaj oświetlenia : LED

Rodzaj okapu : Kominowy
cylinder/square

Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 50 dB

Szerokość netto : 400 mm

Waga netto : 16 kg

Min. odległość od płyty
elektrycznej : 450 mm

Odległość od osłony światła do
ściany : 175 mm

Wymiary filtra
przeciw tłuszczowego : 220x330x9

Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm

Roczne zużycie energii : 72.9
kWh

Sterowanie : SoftTouch

Minimalna wysokość : 780 mm

Maksymalna wysokość : 780 mm

Głębokość netto : 406 mm

Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 690 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193404

Limit piętrowania : 6

Index : 1193404

Szerokość brutto : 800 mm

Waga brutto : 20 kg

Objętość brutto : 0.22 m³

Wysokość brutto : 500 mm

Głębokość brutto : 550 mm

EAN : 5906006934040

