



OKC6551BGS

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : KF 17191

PowerBooster

Wysoka wydajność

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia :
90 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Regulacja natężenia oświetlenia

Frame On - pochłanianie

obwodowe

Touchless - sterowanie gestem

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : Sensor

Liczba warstw w filtrze tłuszczu :
3

Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana na czarno

Moc oświetlenia : 4 W

Moc całkowita : 268 W

Długość przewodu

przyłączeniowego : 160 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Poziom hałasu dla opcji „turbo” w trybie wyciąg : 68 dB

Średnica wylotu powietrza : 150 mm

Liczba jednostek oświetlenia : 2

Ilość silników : 1

Poziom hałasu maksymalny w

trybie wyciąg : 59 dB

Częstotliwość : 50

Klasa energetyczna EL

2010/2014 : A

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 230V

Rodzaj oświetlenia : LED

Rodzaj okapu : Kominowy skośny

Poziom hałasu minimalny w

trybie wyciąg : 48 dB

Szerokość netto : 600 mm

Waga netto : 14.8 kg

Min. odległość od płyty elektrycznej : 450 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 250x345

Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm

Roczne zużycie energii : 58.7 kWh

Sterowanie : Touchless® - Sterowanie gestem

Minimalna wysokość : 670 mm

Maksymalna wysokość : 970 mm

Głębokość netto : 395 mm

Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 695 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193406

Limit piętrowania : 6

Index : 1193406

Szerokość brutto : 700 mm

Waga brutto : 17.8 kg

Objętość brutto : 0.175 m³

Wysokość brutto : 500 mm

Głębokość brutto : 500 mm

EAN : 5906006934064