



## PI6144NSTK X-TYPE

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

Autobridge  
CheckPot  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
Sterowanie sensorowe Slider  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Trzy programy gotowe  
Automatyczne wyłączenie pola  
Timer  
Energooszczędność  
FlexiSpace  
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)  
Funkcja pauza  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Szybki nagrzew  
Hob&Go  
ChildLock  
Minutnik  
Ilość szlifów : 1 2 3  
Funkcja PowerBooster : 4  
Liczba poziomów mocy (H) : 9

### WYPOSAŻENIE

---

Sterowanie płyty : Sensorowe slider  
Rodzaj wyświetlacza : LED

### POLA GRZEJNE

---

Rozmiar pola bridge (mm) : 220x391  
Pole 22x19 cm z funkcją Power Booster : 4  
Prawe tylne pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 22x19  
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 22x19  
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 22x19  
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Strefy bridge : 2  
Prawe przednie pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Prawe przednie pole wielkość

(cm) : 22x19  
Liczba pól grzejnych : 4

### DANE TECHNICZNE

---

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm  
Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6 cm x 51.8 cm  
Waga netto : 10.5 kg  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm  
Napięcie V : 230V / 400V  
Kolor wyświetlacza : czerwony  
Kolor powierzchni : Biały  
Kolor płyty : Biały  
Liczba palników/pól grzejnych : 4  
Sterowanie : Sensorowe typu Slider  
Rodzaj wykończenia : Fazowane  
Moc całkowita płyty : 7.4 kW  
Pozycja sterowania : Front  
Częstotliwość : 50  
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

---

**SKU** : 23622

**Limit piętrowania** : 10

**Szerokość brutto** : 70 cm

**Waga brutto** : 11.7 kg

**Objętość brutto** : 0.0525 m<sup>3</sup>

**Wysokość brutto** : 12.5 cm

**Głębokość brutto** : 60 cm

**EAN** : 5906006236229