



PI6144NWSTK IN

FUNKcjONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
Hob&Go

2x AutoBridge

Liczba poziomów mocy (H) : 9

Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka - CookAdapt

Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)

ChildLock

Funkcja pauza

Trzy programy gotowe

Energooszczędność

Timer

Wykrywanie małych
przedmiotów

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19

Lewe przednie pole (kW) :

2.2/3.7

Lewe tylne pole (cm) : 22x19

Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7

Prawe przednie pole (cm) :
22x19

Prawe przednie pole (kW) :
2.2/3.7

Prawe tylne pole (cm) : 22x19

Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7

Strefy bridge : 2

Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6
cm x 51.8 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 4

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Biały

Rodzaj wykończenia : Szlif
krawędzi

Ilość szlifów : 1 2 3

Sterowanie płyty : Sensorowe
slider

Pozycja sterowania : Front

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400

V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył

Szerokość wycięcia w blacie : 56
cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49
cm

Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana
przeźreń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 8.5 kg

Głębokość od blatu : 5.4 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23562

EAN : 5906006235628

Szerokość z opakowaniem : 70
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 9.381 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³