



## PI6108PLU

### FUNKCJONALNOŚĆ

**Liczba poziomów mocy (H) : 9**

**Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)**

**ChildLock**

**Podtrzymywanie ciepła**

**Energooszczędność**

**Timer**

**Plug&Play**

**Wykrywanie małych przedmiotów**

**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**

**Zabezpieczenie przed zalaniem panelu**

**Funkcja PowerBooster : 4**

### POLA GRZEJNE

**Lewe przednie pole (cm) : 21**

**Lewe przednie pole (kW) : 2/2.8**

**Lewe tylne pole (cm) : 16**

**Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4**

**Prawe przednie pole (cm) : 16**

**Prawe przednie pole (kW) : 1.2/1.4**

**Prawe tylne pole (cm) : 21**

**Prawe tylne pole (kW) : 2/2.8**

### DANE TECHNICZNE

**Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6 cm x 51.8 cm**

**Rodzaj płyty : Indukcyjna**

**Liczba pól grzejnych : 4**

**Powierzchnia płyty : Szklana**

**Kolor powierzchni : Biały**

**Rodzaj wykończenia : Bez szlifu**

**Sterowanie płyty : Sensorowe +/-**

**Pozycja sterowania : Front**

**Kolor wyświetlacza : Czerwony**

**Rodzaj podłączenia : 1N~230 V**

**Rodzaj wtyczki : Euro 3x1,5mm2**

**Napięcie V : 230V**

**Częstotliwość : 50Hz**

**Moc całkowita płyty : 3.7 kW**

**Długość przewodu**

**przyłączeniowego : 130 cm**

**Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył**

**Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm**

**Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm**

**Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm**

**Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm**

**Waga netto : 7.65 kg**

**Głębokość od blatu : 5.4 cm**

### DANE LOGISTYCZNE

**SKU : 23552**

**EAN : 5906006235529**

**Szerokość z opakowaniem : 70 cm**

**Wysokość z opakowaniem : 9 cm**

**Głębokość z opakowaniem : 60 cm**

**Waga brutto : 8.531 kg**

**Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>**