



PI6540PTK

FUNKCJONALNOŚĆ

Power Choice

Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)

ChildLock

Podtrzymywanie ciepła

Energooszczędność

Timer

Wykrywanie małych
przedmiotów

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21

Lewe przednie pole (kW) : 2/2.8

Lewe tylne pole (cm) : 16

Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4

Prawe przednie pole (cm) : 16

Prawe przednie pole (kW) :
1.2/1.4

Prawe tylne pole (cm) : 21

Prawe tylne pole (kW) : 2/2.8

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6
cm x 52.2 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 4

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny

Rodzaj wykończenia : Szlif
krawędzi

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Szerokość wycięcia w blacie : 56
cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49
cm

Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana
przeźreń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 7.8 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23547

EAN : 5906006235475

Szerokość z opakowaniem : 70
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 8.681 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³