



PI6144S4WSU

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
2x AutoBridge
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.2/3.7

Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Prawe przednie pole (cm) : 22x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.2/3.7
Prawe tylne pole (cm) : 22x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6 cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Biały
Rodzaj wykończenia : Bez szlifowania
Sterowanie płyty : Niezależne sterowanie każdym polem
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400

V
Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 8.35 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23442
EAN : 5906006234423
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 9.231 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³