



## PI6144S4WSU

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

Sterowanie sensorowe Slider  
2x AutoBridge  
Liczba poziomów mocy (H) : 12  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Trzy programy gotowe  
Energooszczędność  
Timer  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

### POLA GRZEJNE

---

Lewe przednie pole (cm) : 22x19  
Lewe przednie pole (kW) : 2.2/3.7  
Lewe tylne pole (cm) : 22x19

Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7  
Prawe przednie pole (cm) : 22x19  
Prawe przednie pole (kW) : 2.2/3.7  
Prawe tylne pole (cm) : 22x19  
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7  
Strefy bridge : 2  
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

### DANE TECHNICZNE

---

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 60 cm x 51.8 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Biały  
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu  
Sterowanie płyty : Niezależne sterowanie każdym polem  
Pozycja sterowania : Front  
Kolor wyświetlacza : Czerwony  
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V  
Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz  
Moc całkowita płyty : 7.4 kW  
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył  
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm  
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm  
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm  
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm  
Waga netto : 8.35 kg  
Głębokość od blatu : 5.4 cm

### DANE LOGISTYCZNE

---

SKU : 23442  
EAN : 5906006234423  
Szerokość z opakowaniem : 70 cm  
Wysokość z opakowaniem : 9 cm  
Głębokość z opakowaniem : 60 cm  
Waga brutto : 9.231 kg  
Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>