



## PI6540UT STUDIO

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

**Power Choice**  
**Power Management**  
**Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)**  
**Wykrywanie małych przedmiotów**  
**Automatyczne wyłączenie pola**  
**Timer**  
**Energooszczędność**  
**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
**Zabezpieczenie przed zalaniem panelu**  
**Szybki nagrzew**  
**ChildLock**  
**Podtrzymywanie ciepła**  
**Minutnik**  
**Funkcja PowerBooster : 4**  
**Liczba poziomów mocy (H) : 9**

### WYPOSAŻENIE

---

**Sterowanie płyty : Sensorowe +/-**  
**Rodzaj wyświetlacza : LED**

### POLA GRZEJNE

---

**Ø 16 cm z funkcją Power Booster : 2**  
**Ø 21 cm z funkcją Power Booster : 2**  
**Prawe tylne pole moc (kW) : 2/2.8**  
**Prawe tylne pole wielkość (cm) : 21**  
**Lewe przednie pole wielkość (cm) : 21**  
**Lewe przednie pole moc (kW) : 2/2.8**  
**Lewe tylne pole wielkość (cm) : 16**  
**Lewe tylne pole moc (kW) : 1.2/1.4**  
**Prawe przednie pole moc (kW) : 1.2/1.4**  
**Prawe przednie pole wielkość (cm) : 16**  
**Liczba pól grzejnych : 4**

### DANE TECHNICZNE

---

**Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm**  
**Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm**  
**Waga netto : 10.5 kg**  
**Rodzaj płyty : Indukcyjna**  
**Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm**  
**Napięcie V : 230V / 400V**  
**Możliwość zabudowy na równo z blatem**  
**Kolor wyświetlacza : czerwony**  
**Kolor powierzchni : Czarny**  
**Kolor płyty : Czarny**  
**Liczba palników/pól grzejnych : 4**  
**Sterowanie : Sensorowe plus&minus**  
**Rodzaj wykończenia : C-cut**  
**Moc całkowita płyty : 7.4 kW**  
**Pozycja sterowania : Front**  
**Częstotliwość : 50**  
**Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył**

### DANE LOGISTYCZNE

---

**SKU : 21451**  
**Limit piętrowania : 10**

**Szerokość brutto** : 70 cm

**Waga brutto** : 11.7 kg

**Objętość brutto** : 0.0525 m<sup>3</sup>

**Wysokość brutto** : 12.5 cm

**Głębokość brutto** : 60 cm

**EAN** : 5906006214517