



## PIS6544PHTSU 2.0 STUDIO

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

Power Choice  
Autobridge  
Power Management  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
Sterowanie sensorowe Slider  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Trzy programy gotowe  
Automatyczne wyłączenie pola  
Timer  
Energooszczędność  
FlexiSpace  
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)  
Funkcja pauza  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Szybki nagrzew  
Hob&Go  
ChildLock  
Minutnik  
Funkcja PowerBooster : 4  
Liczba poziomów mocy (H) : 9

### WYPOSAŻENIE

---

Sterowanie płyty : Sensorowe slider  
Rodzaj wyświetlacza : LED  
SlimHob

### POLA GRZEJNE

---

Rozmiar pola bridge (mm) : 185x366  
Pole 21x19 cm z funkcją Power Booster : 4  
Prawe tylne pole moc (kW) : 2.1/3  
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 21x19  
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 21x19  
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.1/3  
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 21x19  
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.1/3  
Strefy bridge : 2

Prawe przednie pole moc (kW) : 2.1/3

Prawe przednie pole wielkość (cm) : 21x19

Liczba pól grzejnych : 4

### DANE TECHNICZNE

---

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm  
Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2 cm  
Waga netto : 8.35 kg  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm  
Napięcie V : 220-240V/380-415V  
Możliwość zabudowy na równo z blatem  
Kolor wyświetlacza : czerwony  
Kolor powierzchni : Czarny  
Kolor płyty : Czarny  
Liczba palników/pól grzejnych : 4  
Sterowanie : Sensorowe typu Slider  
Rodzaj wykończenia : C-cut

**Moc całkowita płyty** : 7.4 kW  
**Pozycja sterowania** : Front  
**Częstotliwość** : 50Hz / 60Hz  
**Pozycja przyłącza elektrycznego**  
: Prawa - tył

#### DANE LOGISTYCZNE

**SKU** : 21392  
**Limit piętrowania** : 10

**Szerokość brutto** : 60 cm  
**Waga brutto** : 9.55 kg  
**Objętość brutto** : 0.0525 m<sup>3</sup>  
**Wysokość brutto** : 12.5 cm  
**Głębokość brutto** : 70 cm  
**EAN** : 5906006213923