



PIN6544PHTSU 2.0

FUNKcjONALNOŚĆ

Power Choice
Autobridge
Power Management
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Sterowanie sensorowe Slider
Wykrywanie małych przedmiotów
Trzy programy gotowe
Automatyczne wyłączenie pola
Timer
Energooszczędność
FlexiSpace
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)
Funkcja pauza
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Szybki nagrzew
Hob&Go
ChildLock
Minutnik
Funkcja PowerBooster : 4
Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Rodzaj wyświetlacza : LED
SlimHob

POLA GRZEJNE

Rozmiar pola bridge (mm) : 185x380,5
Pole 21x19 cm z funkcją Power Booster : 4
Prawe tylne pole moc (kW) : 2.1/3
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 21x19
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 21x19
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.1/3
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 21x19
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.1/3
Strefy bridge : 2
Prawe przednie pole moc (kW) : 2.1/3
Prawe przednie pole wielkość

(cm) : 21x19
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2 cm
Waga netto : 8.35 kg
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Możliwość zabudowy na równo z blatem
Kolor wyświetlacza : czerwony
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych : 4
Sterowanie : Sensorowe typu Slider
Rodzaj wykończenia : C-cut
Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Pozycja sterowania : Front
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Pozycja przyłącza elektrycznego : Prawa - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21386

Limit piętrowania : 10

Szerokość brutto : 60 cm

Waga brutto : 9.55 kg

Objętość brutto : 0.0525 m³

Wysokość brutto : 12.5 cm

Głębokość brutto : 70 cm

EAN : 5906006213862