



PIE6544PHTSU 2.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
SlimHob
Hob&Go
2x AutoBridge
Power Choice
Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych
przedmiotów
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.1/3
Lewe tylne pole (cm) : 21x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3
Prawe przednie pole (cm) :
21x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.1/3
Prawe tylne pole (cm) : 21x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,0/3,6

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5
cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Bez szlif
Sterowanie płyty : Sensorowe
slider
Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia :

3N~220-240/380-415 V

Napięcie V : 220-240V/380-415V

Częstotliwość : 50Hz / 60Hz

Moc całkowita płyty : 7.35 kW

Szerokość wycięcia w blacie : 56
cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49
cm

Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm

Minimalna wymagana
przeźródź pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 8.4 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21383

EAN : 5906006213831

Szerokość z opakowaniem : 70
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 9.281 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³