



## PIT6544PHTSU 2.0

### FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider  
SlimHob  
Hob&Go  
2x AutoBridge  
Power Choice  
Rozpoznawanie wielkości i  
obecności garnka - CookAdapt  
Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Trzy programy gotowe  
Energoozczędność  
Timer  
Wykrywanie małych  
przedmiotów  
Zabezpieczenie przed  
przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem  
panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

### POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21x19  
Lewe przednie pole (kW) : 2.1/3  
Lewe tylne pole (cm) : 21x19  
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3  
Prawe przednie pole (cm) :  
21x19  
Prawe przednie pole (kW) : 2.1/3  
Prawe tylne pole (cm) : 21x19  
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3  
Strefy bridge : 2  
Moc strefy bridge : 3,0/3,6

### DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4  
cm x 52.2 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu  
Sterowanie płyty : Sensorowe  
slider  
Kolor wyświetlacza : Czerwony

### **Rodzaj podłączenia :**

3N~220-240/380-415 V

**Napięcie V :** 220-240V/380-415V

**Częstotliwość :** 50Hz / 60Hz

**Moc całkowita płyty :** 7.4 kW

**Szerokość wycięcia w blacie :** 56  
cm

**Głębokość wycięcia w blacie :** 49  
cm

**Minimalna wymagana grubość  
blatu :** 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm

**Minimalna wymagana  
przeźródź pod płytą :** 2.5 cm

**Waga netto :** 8.4 kg

### DANE LOGISTYCZNE

**SKU :** 21361

**EAN :** 5906006213619

**Szerokość z opakowaniem :** 70  
cm

**Wysokość z opakowaniem :** 9 cm

**Głębokość z opakowaniem :** 60  
cm

**Waga brutto :** 9.281 kg

**Objętość brutto :** 0.0378 m<sup>3</sup>