



PIT6544PHTSU 2.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
SlimHob
Hob&Go
2x AutoBridge
Power Choice
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energoozczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POŁA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.1/3
Lewe tylne pole (cm) : 21x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3
Prawe przednie pole (cm) : 21x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.1/3
Prawe tylne pole (cm) : 21x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,0/3,6

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia :

3N~220-240/380-415 V

Napięcie V : 220-240V/380-415V

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm

Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 8.4 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21361

EAN : 5906006213619

Szerokość z opakowaniem : 70 cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60 cm

Waga brutto : 9.281 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³