



## PI65449NSTK STUDIO

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

Sterowanie sensorowe Slider  
Hob&Go  
2x AutoBridge  
Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Rozpoznawanie wielkości i  
obecności garnka - CookAdapt  
Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Trzy programy gotowe  
Timer  
Wykrywanie małych  
przedmiotów  
Zabezpieczenie przed  
przeegraniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem  
panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

### POLA GRZEJNE

---

Lewe przednie pole (cm) : 22x19

Lewe przednie pole (kW) :  
2.2/3.7  
Lewe tylne pole (cm) : 22x19  
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7  
Prawe przednie pole (cm) :  
22x19  
Prawe przednie pole (kW) :  
2.2/3.7  
Prawe tylne pole (cm) : 22x19  
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7  
Strefy bridge : 2  
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

### DANE TECHNICZNE

---

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6  
cm x 52.2 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Szlif  
krawędzi  
Ilość szlifów : 1  
Sterowanie płyty : Sensorowe  
slider

Pozycja sterowania : Front  
Kolor wyświetlacza : Czerwony  
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400  
V  
Napięcie V : 230V / 400V  
Częstotliwość : 50Hz  
Moc całkowita płyty : 7.35 kW  
Pozycja przyłącza elektrycznego  
: Środek - tył  
Minimalna wymagana grubość  
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm  
Minimalna wymagana  
przeźworność pod płytą : 2.5 cm  
Waga netto : 8.5 kg

### DANE LOGISTYCZNE

---

SKU : 23571  
EAN : 5906006235710  
Szerokość z opakowaniem : 70  
cm  
Wysokość z opakowaniem : 9 cm  
Głębokość z opakowaniem : 60  
cm  
Waga brutto : 9.381 kg  
Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>