



PIN6541NSK

FUNKcjONALNOŚĆ

Autobridge

CheckPot

Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)

Sterowanie sensorowe Slider

Wykrywanie małych
przedmiotów

Trzy programy gotowe

Automatyczne wyłączenie pola
Timer

Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka (CookAdapt)

Funkcja pauza

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

Szybki nagrzew

Hob&Go

ChildLock

Minutnik

Ilość szlifów : 1 2 3

Funkcja PowerBooster : 4

Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe
slider

Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

ø 16 cm z funkcją Power

Booster : 1

ø 22 cm z funkcją Power

Booster : 1

Prawe tylne pole moc (kW) :
1.6/2.5

Prawe tylne pole wielkość (cm) :
18

Lewe przednie pole wielkość
(cm) : 21

Lewe przednie pole moc (kW) :
2/3

Lewe tylne pole wielkość (cm) :
16

Lewe tylne pole moc (kW) :
1.2/1.4

Strefy bridge : 1

Prawe przednie pole moc (kW) :
1.6/2.5

Prawe przednie pole wielkość
(cm) : 18

Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana

przeźrzeń pod płytą : 2.5 cm

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6
cm x 52.2 cm

Waga netto : 7.85 kg

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Napięcie V : 230V / 400V

Kolor wyświetlacza : czerwony

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor płyty : Czarny

Liczba palników/pól grzejnych :
4

Sterowanie : Sensorowe typu
Slider

Rodzaj wykończenia : Fazowane

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja sterowania : Front

Częstotliwość : 50

Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23554

Limit piętrowania : 10
Szerokość brutto : 70 cm
Waga brutto : 9.15 kg

Objętość brutto : 0.0525 m³
Wysokość brutto : 12.5 cm
Głębokość brutto : 60 cm
EAN : 5906006235543