



## PIE6541NSU

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

Sterowanie sensorowe Slider  
Hob&Go  
Autobridge  
Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Rozpoznawanie wielkości i  
obecności garnka - CookAdapt  
Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Trzy programy gotowe  
Timer  
Wykrywanie małych  
przedmiotów  
Zabezpieczenie przed  
przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem  
panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

### POLA GRZEJNE

---

Lewe przednie pole (cm) : 21  
Lewe przednie pole (kW) : 2/3

Lewe tylne pole (cm) : 16  
Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4  
Prawe przednie pole (cm) : 18  
Prawe przednie pole (kW) :  
1.6/2.5  
Prawe tylne pole (cm) : 18  
Prawe tylne pole (kW) : 1.6/2.5  
Strefy bridge : 1  
Moc strefy bridge : 3,2/5

### DANE TECHNICZNE

---

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6  
cm x 51.8 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu  
Sterowanie płyty : Sensorowe  
slider  
Pozycja sterowania : Front  
Kolor wyświetlacza : Czerwony  
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400  
V  
Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz  
Moc całkowita płyty : 7.4 kW  
Pozycja przyłącza elektrycznego  
: Środek - tył  
Szerokość wycięcia w blacie : 56  
cm  
Głębokość wycięcia w blacie : 49  
cm  
Minimalna wymagana grubość  
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm  
Minimalna wymagana  
przeźroczliwość pod płytą : 2.5 cm  
Waga netto : 7.6 kg  
Głębokość od blatu : 5.4 cm

### DANE LOGISTYCZNE

---

SKU : 23553  
EAN : 5906006235536  
Szerokość z opakowaniem : 70  
cm  
Wysokość z opakowaniem : 9 cm  
Głębokość z opakowaniem : 60  
cm  
Waga brutto : 8.481 kg  
Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>