



PI6544NSU

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider Hob&Go
2x AutoBridge
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) :

2.2/3.7

Lewe tylne pole (cm) : 22x19

Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7

Prawe przednie pole (cm) : 22x19

Prawe przednie pole (kW) : 2.2/3.7

Prawe tylne pole (cm) : 22x19

Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7

Strefy bridge : 2

Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 4

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny

Rodzaj wykończenia : Bez szlifu

Sterowanie płyty : Sensorowe slider

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400

V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm

Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 8.7 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23564

EAN : 5906006235642

Szerokość z opakowaniem : 70 cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60 cm

Waga brutto : 9.581 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³