



PI6544NSU

## FUNKCJONALNOŚĆ

---

Sterowanie sensorowe Slider  
Hob&Go  
2x AutoBridge  
Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Rozpoznawanie wielkości i  
obecności garnka - CookAdapt  
Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Trzy programy gotowe  
Timer  
Wykrywanie małych  
przedmiotów  
Zabezpieczenie przed  
przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem  
panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

## POLA GRZEJNE

---

Lewe przednie pole (cm) : 22x19  
Lewe przednie pole (kW) :

2.2/3.7

Lewe tylne pole (cm) : 22x19

Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7

Prawe przednie pole (cm) :  
22x19

Prawe przednie pole (kW) :  
2.2/3.7

Prawe tylne pole (cm) : 22x19

Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7

Strefy bridge : 2

Moc strefy bridge : 3,7/5,5

## DANE TECHNICZNE

---

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6  
cm x 52.2 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 4

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny

Rodzaj wykończenia : Bez szlifu

Sterowanie płyty : Sensorowe  
slider

Pozycja sterowania : Front

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400  
V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego  
: Środek - tył

Szerokość wycięcia w blacie : 56  
cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49  
cm

Minimalna wymagana grubość  
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana  
przeźroczliwość pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 8.7 kg

Głębokość od blatu : 5.4 cm

## DANE LOGISTYCZNE

---

SKU : 23564

EAN : 5906006235642

Szerokość z opakowaniem : 70  
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60  
cm

Waga brutto : 9.581 kg

Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>