



## PID6144PHTS4UN 2.0

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

**Sterowanie sensorowe Slider**  
**SlimHob**  
**Hob&Go**  
**2x AutoBridge**  
**Power Choice**  
**Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt**  
**Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)**  
**ChildLock**  
**Podtrzymywanie ciepła**  
**Funkcja pauza**  
**Trzy programy gotowe**  
**Energooszczędność**  
**Timer**  
**Wykrywanie małych przedmiotów**  
**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
**Zabezpieczenie przed zalaniem panelu**  
**Funkcja PowerBooster : 4**

### POLA GRZEJNE

---

**Lewe przednie pole (cm) : 21x19**  
**Lewe przednie pole (kW) : 2.1/3**  
**Lewe tylne pole (cm) : 21x19**  
**Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3**  
**Prawe przednie pole (cm) : 21x19**  
**Prawe przednie pole (kW) : 2.1/3**  
**Prawe tylne pole (cm) : 21x19**  
**Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3**  
**Strefy bridge : 2**  
**Moc strefy bridge : 3,0/3,6**

### DANE TECHNICZNE

---

**Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2 cm**  
**Rodzaj płyty : Indukcyjna**  
**Liczba pól grzejnych : 4**  
**Powierzchnia płyty : Szklana**  
**Kolor powierzchni : Biały**  
**Rodzaj wykończenia : Bez szlifu**  
**Sterowanie płyty : Niezależne sterowanie każdym polem**  
**Kolor wyświetlacza : Czerwony**

### Rodzaj podłączenia :

**3N~220-240/380-415 V**  
**Napięcie V : 220-240V/380-415V**  
**Częstotliwość : 50Hz / 60Hz**  
**Moc całkowita płyty : 7.4 kW**  
**Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm**  
**Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm**  
**Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm**  
**Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm**  
**Waga netto : 8.35 kg**

### DANE LOGISTYCZNE

---

**SKU : 21509**  
**EAN : 5906006215095**  
**Szerokość z opakowaniem : 70 cm**  
**Wysokość z opakowaniem : 9 cm**  
**Głębokość z opakowaniem : 60 cm**  
**Waga brutto : 9.231 kg**  
**Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>**