



PID6144PHTS4UN 2.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
SlimHob
Hob&Go
2x AutoBridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Power Choice
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energoszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.1/3
Lewe tylne pole (cm) : 21x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3
Prawe przednie pole (cm) : 21x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.1/3
Prawe tylne pole (cm) : 21x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,0/3,6

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Biały
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Sterowanie płyty : Niezależne sterowanie każdym polem
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~220-240/380-415 V

Napięcie V : 220-240V/380-415V
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Prawa - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 8.35 kg
Głębokość od blatu : 5 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21509
EAN : 5906006215095
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 9.231 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³