



## PID6544PHTS4UN 2.0

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

Sterowanie sensorowe Slider  
SlimHob  
Hob&Go  
2x AutoBridge  
Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Power Choice  
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
ChildLock  
Podtrzymywanie ciepła  
Funkcja pauza  
Energooszczędność  
Timer  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

### POLA GRZEJNE

---

Lewe przednie pole (cm) : 21x19  
Lewe przednie pole (kW) : 2.1/3  
Lewe tylne pole (cm) : 21x19  
Lewe tylne pole (kW) : 2.1/3  
Prawe przednie pole (cm) : 21x19  
Prawe przednie pole (kW) : 2.1/3  
Prawe tylne pole (cm) : 21x19  
Prawe tylne pole (kW) : 2.1/3  
Strefy bridge : 2  
Moc strefy bridge : 3,0/3,6

### DANE TECHNICZNE

---

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu  
Sterowanie płyty : Niezależne sterowanie każdym polem  
Pozycja sterowania : Front  
Kolor wyświetlacza : Czerwony  
Rodzaj podłączenia : 3N~220-240/380-415 V

Napięcie V : 220-240V/380-415V  
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz  
Moc całkowita płyty : 7.35 kW  
Pozycja przyłącza elektrycznego : Prawa - tył  
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm  
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm  
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm  
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm  
Waga netto : 8.4 kg  
Głębokość od blatu : 5 cm

### DANE LOGISTYCZNE

---

SKU : 21506  
EAN : 5906006215064  
Szerokość z opakowaniem : 70 cm  
Wysokość z opakowaniem : 9 cm  
Głębokość z opakowaniem : 60 cm  
Waga brutto : 9.281 kg  
Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>