


PCG64102

FUNKCJONALNOŚĆ

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Zapalacz gazu : Pokrętła
Liczba poziomów mocy (H) : 6
Sterowanie płyty : Pokrętłami

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 12/21
Prawe tylne pole (cm) : 6.9
Prawe przednie pole (kW) : 1
Prawe przednie pole (cm) : 4.6
Liczba pól grzejnych : 4
Lewe tylne pole (kW) : 1.2
Lewe tylne pole (cm) : 14
Lewe przednie pole (kW) : 0.75/2.2
Prawe tylne pole (kW) : 1.8

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Powierzchnia płyty : Szklana
Gaz na szkle
Napięcie V : 230V
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Rodzaj płyty : Ceramiczno-gazowa
Moc całkowita płyty - gazowa : 2.75 kW
Długość przewodu przyłączeniowego : 130 cm
Rodzaj wtyczki : Euro 3x1,5mm2
Waga netto : 10.5 kg
Głębokość od blatu : 5 cm
Moc całkowita płyty : 3.4 kW
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Rodzaj podłączenia : 1N~230 V
Kolor powierzchni : Czarny
Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 4.8 cm x 52.2 cm
Częstotliwość : 50Hz
Producent : Amica

WYPOSAŻENIE

Rodzaj rusztów : Stabilne ruszty żeliwne
Ilość rusztów : 2

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21448
EAN : 5906006214487
Głębokość z opakowaniem : 59.5 cm
Wysokość z opakowaniem : 12.5 cm
Objętość brutto : 0.0517 m³
Waga brutto : 11.5 kg
Szerokość z opakowaniem : 69.5 cm