



PIA6543TSUN 2.1

FUNKcjONALNOŚĆ

Autobridge

Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)

Sterowanie sensorowe Slider

Wykrywanie małych
przedmiotów

Trzy programy gotowe

Automatyczne wyłączenie pola

Timer

Energooszczędność

Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka (CookAdapt)

Funkcja pauza

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

Szybki nagrzew

Hob&Go

ChildLock

Minutnik

Funkcja PowerBooster : 4

Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe
slider

Rodzaj wyświetlacza : LED

Prawe przednie pole wielkość
(cm) : 18

Liczba pól grzejnych : 4

POLA GRZEJNE

Ø 16 cm z funkcją Power

Booster : 1

Ø 18 cm z funkcją Power

Booster : 2

Ø 21 cm z funkcją Power

Booster : 1

Rozmiar pola bridge (mm) :

200x382

Prawe tylne pole moc (kW) :

1.6/2.5

Prawe tylne pole wielkość (cm) :

180

Lewe przednie pole wielkość

(cm) : 21

Lewe przednie pole moc (kW) :

2/3

Lewe tylne pole wielkość (cm) :

16

Lewe tylne pole moc (kW) :

1.2/1.4

Strefy bridge : 1

Prawe przednie pole moc (kW) :

1.6/2.5

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana

przeźrzeń pod płytą : 2.5 cm

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 4.7
cm x 52.2 cm

Waga netto : 7.7 kg

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Minimalna wymagana grubość

blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Napięcie V : 230V / 400V

Możliwość zabudowy na równo z
blatem

Kolor wyświetlacza : czerwony

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor płyty : Czarny

Liczba palników/pól grzejnych :
4

Sterowanie : Sensorowe typu
Slider

Rodzaj wykończenia : C-cut

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja sterowania : Front

Częstotliwość : 50

Pozycja przyłącza elektrycznego

: Środek - tył

SKU : 21552

Limit piętrowania : 10

Szerokość brutto : 60 cm

Waga brutto : 8.9 kg

Objętość brutto : 0.0525 m³

Wysokość brutto : 12.5 cm

Głębokość brutto : 70 cm

EAN : 5906006215521

DANE LOGISTYCZNE