



PIG6543TSUN 2.1

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
Hob&Go
Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych
przedmiotów
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21

Lewe przednie pole (kW) : 2/3
Lewe tylne pole (cm) : 16
Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4
Prawe przednie pole (cm) : 18
Prawe przednie pole (kW) :
1.6/2.5
Prawe tylne pole (cm) : 18
Prawe tylne pole (kW) : 1.6/2.5
Strefy bridge : 1
Moc strefy bridge : 3,2/5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6
cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Sterowanie płyty : Sensorowe
slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V

Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 56
cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49
cm
Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana
przeźródź pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 7.7 kg
Głębokość od blatu : 4.7 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21553
EAN : 5906006215538
Szerokość z opakowaniem : 70
cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60
cm
Waga brutto : 8.581 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³