



PID6540PHTULN 3.0

FUNKCJONALNOŚĆ

HobControl

Precyzyjny program do topienia (40°C)

Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C)

Precyzyjny program do duszenia (70°C)

Power Choice Pro

SlimHob PRO

Power Management

Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)

Wykrywanie małych przedmiotów

Trzy programy gotowe

Automatyczne wyłączenie pola
Timer

Energooszczędność

Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)

Funkcja pauza

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem panelu

Hob&Go

ChildLock

Podtrzymywanie ciepła

Minutnik

Funkcja PowerBooster : 4

Liczba poziomów mocy (H) : 14

Cicha praca

Prawe przednie pole wielkość (cm) : 16

Liczba pól grzejnych : 4

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-

Rodzaj wyświetlacza : LED

Plug&Play

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 10 mm

Waga netto : 7.65 kg

Szerokość netto : 592 mm

Rodzaj wtyczki : Euro 3x1,5mm²

Długość przewodu

przyłączeniowego : 130 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 28mm

Napięcie V : 220-240V

Podłączenie przewodu

zasilającego : Sznur z wtyczką

Kolor przewodu połączeniowego : Biały

Możliwość zabudowy na równo z blatem

Kolor wyświetlacza : czerwony

Wysokość netto : 49 mm

Głębokość netto : 522 mm

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor płyty : Czarny

Liczba palników/pól grzejnych :

POLA GRZEJNE

Prawe tylne pole moc (kW) : 2/3

Prawe tylne pole wielkość (cm) :
21

Lewe przednie pole wielkość (cm) : 21

Lewe przednie pole moc (kW) :
2/3

Lewe tylne pole wielkość (cm) :
16

Lewe tylne pole moc (kW) :
1.4/2.1

Prawe przednie pole moc (kW) :
1.4/2.1

4

Sterowanie : Sensorowe

plus&minus

Rodzaj wykończenia : C-cut

Moc całkowita płyty : 3.7 kW

Pozycja sterowania : Front

Częstotliwość : 50Hz / 60Hz

Pozycja przyłącza elektrycznego

: Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21588

Limit piętrowania : 10

Index : 21588

Szerokość brutto : 615 mm

Waga brutto : 8.95 kg

Objętość brutto : 0.0538 m³

Wysokość brutto : 125 mm

Głębokość brutto : 700 mm

EAN : 5906006215880