



PIM6541PHTSUN 3.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
HobControl PRO
SlimHob PRO
Hob&Go
Autobridge
Power Choice Pro
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Funkcja pauza
Cztery programy gotowe
Precyzyjny program do topienia (40°C)
Precyzyjny program do duszenia (70°C)
Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C)
Precyzyjny program do grillowania (200°C)
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem panelu

Funkcja PowerBooster : 4

POŁA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21

Lewe przednie pole (kW) : 2/3

Lewe tylne pole (cm) : 16

Lewe tylne pole (kW) : 1.4/2.1

Prawe przednie pole (cm) : 18

Prawe przednie pole (kW) :

1.6/2.5

Prawe tylne pole (cm) : 18

Prawe tylne pole (kW) : 1.6/2.5

Strefy bridge : 1

Moc strefy bridge : 3,0/3,7

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 4.9 cm x 52.2 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 4

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny

Rodzaj wykończenia : Bez szlifu

Sterowanie płyty : Sensorowe slider

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia :

3N~220-240/380-415 V

Napięcie V : 220-240V/380-415V

Częstotliwość : 50Hz / 60Hz

Moc całkowita płyty : 7.35 kW

Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm

Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 1 cm

Waga netto : 7.65 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21600

EAN : 5906006216009

Szerokość z opakowaniem : 70 cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60 cm

Waga brutto : 8.531 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³