



PIA6541PHTSUN 3.0

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
HobControl PRO
SlimHob PRO
Hob&Go
Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 14
Power Choice Pro
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Funkcja pauza
Cztery programy gotowe
Precyzyjny program do topienia (40°C)
Precyzyjny program do duszenia (70°C)
Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C)
Precyzyjny program do grillowania (200°C)
Energoszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed

przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21
Lewe przednie pole (kW) : 2/3
Lewe tylne pole (cm) : 16
Lewe tylne pole (kW) : 1.4/2.1
Prawe przednie pole (cm) : 18
Prawe przednie pole (kW) : 1.6/2.5
Prawe tylne pole (cm) : 18
Prawe tylne pole (kW) : 1.6/2.5
Strefy bridge : 1
Moc strefy bridge : 3,0/3,7

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 4.9 cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~220-240/380-415 V
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 1 cm
Waga netto : 7.65 kg
Głębokość od blatu : 4.4 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21604
EAN : 5906006216047
Szerokość z opakowaniem : 70

cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60

cm

Waga brutto : 8.531 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³