



PIA6541PHTSUN 3.0

FUNKCJONALNOŚĆ

HobControl PRO

Precyzyjny program do grillowania (200°C)

Precyzyjny program do topienia (40°C)

Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C)

Precyzyjny program do duszenia (70°C)

Power Choice Pro

SlimHob PRO

Cztery programy gotowe

Autobridge

Power Management

Wskaźnik ciepła resztkowego (**HeatControl**)

Sterowanie sensorowe **Slider**

Wykrywanie małych przedmiotów

Trzy programy gotowe

Automatyczne wyłączenie pola **Timer**

Energooszczędność

Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (**CookAdapt**)

Funkcja pauza

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem panelu

Hob&Go

ChildLock

Podtrzymywanie ciepła

Minutnik

Funkcja **PowerBooster** : 4

Liczba poziomów mocy (**H**) : 14

Cicha praca

Lewe tylne pole wielkość (cm) : 16

Lewe tylne pole moc (kW) : 1.4/2.1

Strefy bridge : 1

Prawe przednie pole moc (kW) : 1.6/2.5

Prawe przednie pole wielkość (cm) : 18

Liczba pól grzejnych : 4

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe slider

Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

Prawe tylne pole moc (kW) : 1.6/2.5

Prawe tylne pole wielkość (cm) : 18

Lewe przednie pole wielkość (cm) : 21

Lewe przednie pole moc (kW) : 2/3

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 10 mm

Waga netto : 7.65 kg

Szerokość netto : 592 mm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 28mm

Napięcie V : 220-240V/380-415V

Możliwość zabudowy na równo z blatem

Kolor wyświetlacza : czerwony

Wysokość netto : 49 mm

Głębokość netto : 522 mm

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor płyty : Czarny

Liczba palników/pól grzejnych :

4

Sterowanie : Sensorowe typu
Slider

Rodzaj wykończenia : C-cut

Moc całkowita płyty : 7.35 kW

Pozycja sterowania : Front

Częstotliwość : 50Hz / 60Hz

Pozycja przyłącza elektrycznego

: Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21604

Limit piętrowania : 10

Index : 21604

Szerokość brutto : 700 mm

Waga brutto : 8.95 kg

Objętość brutto : 0.0538 m³

Wysokość brutto : 125 mm

Głębokość brutto : 615 mm

EAN : 5906006216047