



PI6542PHTSUN 3.0 STUDIO

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
HobControl PRO
SlimHob PRO
Hob&Go
2x AutoBridge
Liczba poziomów mocy (H) : 14
Power Choice Pro
Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Funkcja pauza
Cztery programy gotowe
Precyzyjny program do topienia
(40°C)
Precyzyjny program do duszenia
(70°C)
Precyzyjny program do
gotowania „na wolnym ogniu”
(90°C)
Precyzyjny program do
grillowania (200°C)
Energoszczędność
Timer
Wykrywanie małych

przedmiotów

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POŁA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.2/3
Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3
Prawe przednie pole (cm) :
22x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.2/3
Prawe tylne pole (cm) : 22x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,0/3,7

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 4.9

cm x 52.2 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Sterowanie płyty : Sensorowe
slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia :
3N~220-240/380-415 V
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 56
cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49
cm
Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 2,8cm
Minimalna wymagana
przeźroczliwość pod płytą : 1 cm
Waga netto : 7.65 kg
Głębokość od blatu : 4.4 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21610

EAN : 5906006216108

Szerokość z opakowaniem : 70
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 8.531 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³