



PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO

FUNKCJONALNOŚĆ

HobControl PRO
HoodConnect PRO
Precyzyjny program do grillowania (200°C)
Precyzyjny program do topienia (40°C)
Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C)
Precyzyjny program do duszenia (70°C)
Power Choice Pro
SlimHob PRO
Cztery programy gotowe
Autobridge
Power Management
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Sterowanie sensorowe Slider
Wykrywanie małych przedmiotów
Trzy programy gotowe
Automatyczne wyłączenie pola
Timer
Energoozczędność
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)

Funkcja pauza
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Hob&Go
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Minutnik
Funkcja PowerBooster : 4
Liczba poziomów mocy (H) : 14
Cicha praca

22x19
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.2/3
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.2/3
Strefy bridge : 2
Prawe przednie pole moc (kW) : 2.2/3
Prawe przednie pole wielkość (cm) : 22x19
Liczba pól grzejnych : 4

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

Prawe tylne pole moc (kW) : 2.2/3
Prawe tylne pole wielkość (cm) :

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 10 mm
Waga netto : 7.65 kg
Szerokość netto : 592 mm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 28mm
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Możliwość zabudowy na równo z blatem

Kolor wyświetlacza : czerwony
Wysokość netto : 49 mm
Głębokość netto : 522 mm
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych :
4
Sterowanie : Sensorowe typu
Slider
Rodzaj wykończenia : C-cut

Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Pozycja sterowania : Front
Częstotliwość : 50Hz / 60Hz
Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21613
Limit piętrowania : 10
Index : 21613
Szerokość brutto : 700 mm
Waga brutto : 8.95 kg
Objętość brutto : 0.0538 m³
Wysokość brutto : 125 mm
Głębokość brutto : 615 mm
EAN : 5906006216139