



Amica
for living

OMC6451B HC

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : KF 17191

PowerBooster

Wysoka wydajność

Cicha praca

SlimSize (Optymalna głębokość)

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia : 5 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Regulacja natężenia oświetlenia

Frame On - pochłanianie obwodowe

WYPOSAŻENIE

Podświetlenie przycisków

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : SoftTouch

Sterowanie pilotem

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5

Liczba filtrów tłuszczowych : 1

Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana na czarno

Moc oświetlenia : 5 W

Moc całkowita : 220 W

Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Poziom hałasu dla opcji „turbo” w trybie wyciąg : 68 dB

Średnica wylotu powietrza : 150 mm

Liczba jednostek oświetlenia : 1

Ilość silników : 1

Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 63 dB

Częstotliwość : 50-60Hz

Klasa energetyczna EL 2010/2014 : A

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 220-240V

Rodzaj oświetlenia : Listwa LED

Rodzaj okapu : Meblowy

Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 49 dB

Szerokość netto : 600 mm

Waga netto : 9.5 kg

Min. odległość od płyty elektrycznej : 450 mm

Odległość od osłony światła do ściany : 20 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 405x188x9 black alu filters

Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm

Roczne zużycie energii : 47.3 kWh

Sterowanie : SoftTouch

Minimalna wysokość : 264 mm

Maksymalna wysokość : 264 mm

Głębokość netto : 290 mm

Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 652 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193714

Limit piętrowania : 6

Index : 1193714

Szerokość brutto : 700 mm

Waga brutto : 11.1 kg

Objętość brutto : 0.0818 m³

Wysokość brutto : 320 mm

Głębokość brutto : 365 mm

EAN : 5906006937140