



Amica
for living

OMC5651B HC

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
PowerBooster

Wysoka wydajność

SlimSize (Optymalna głębokość)

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia :
90 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Regulacja natężenia oświetlenia

**Frame On - pochłanianie
obwodowe**

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : Sensor

Sterowanie pilotem

**Liczba warstw w filtrze tłuszczu
:** 3

Liczba filtrów tłuszczowych : 1

Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 4 W

Moc całkowita : 223 W

**Długość przewodu
przyłączeniowego :** 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

**Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg :** 69 dB

Średnica wylotu powietrza : 150
mm

Liczba jednostek oświetlenia : 2

Ilość silników : 1

**Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg :** 65 dB

Częstotliwość : 50-60Hz

**Klasa energetyczna EL
2010/2014 :** A

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 220-240V

Rodzaj oświetlenia : Listwa LED

Rodzaj okapu : Meblowy

**Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg :** 52 dB

Szerokość netto : 598 mm

Waga netto : 10 kg

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

**Odległość od osłony światła do
ściany :** 20 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 405x188x9

**Min. odległość od płyty gazowej
:** 650 mm

Roczne zużycie energii : 50 kWh

Sterowanie : Sensorowe
(dotykowe)

Minimalna wysokość : 320 mm

Maksymalna wysokość : 320 mm

Głębokość netto : 290 mm

**Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg :** 655 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193716

Limit piętrowania : 6

Index : 1193716

Szerokość brutto : 720 mm

Waga brutto : 12.2 kg

Objętość brutto : 0.0945 m³

Wysokość brutto : 320 mm

Głębokość brutto : 410 mm

EAN : 5906006937164