OKC6651BIS HC

FUNKCJONALNOŚĆ

HoodConnect® - łączenie okapu z płytą
Regulacja barwy oświetlenia
Regulacja natężenia oświetlenia
Cicha praca
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Frame On - pochłanianie obwodowe
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 5 min
PowerBooster
Wysoka wydajność

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : KF 17191
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 78 cm-97 cm x 38.7 cm
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Szkło, Stal malowana
Kolor osłony komina : Czarny
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Biały
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 250x270x9
Liczba prędkości : 4
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Listwa LED
Moc oświetlenia : 7 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 662 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 47 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 60 dB
Średnica wylotu powietrza : 15 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Moc całkowita : 267 W
Klasa energetyczna : A
Waga netto : 15 kg
Roczne zużycie energii : 56.1 kWh
Napięcie V : 220-240V
Częstotliwość : 50-60Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193718
EAN : 5906006937188
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 47.5 cm
Głębokość z opakowaniem : 50 cm
Waga brutto : 17.86 kg
Objętość brutto : 0.1663 m³