



Amica
for living

OKC6651BS HC

FUNKCJONALNOŚĆ

HoodConnect - łączenie okapu z płytą

Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : KF 17191

PowerBooster

Wysoka wydajność

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia : 5 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Regulacja natężenia oświetlenia

Frame On - pochłanianie

obwodowe

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : Sensor

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5

Liczba filtrów tłuszczowych : 2

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana na czarno

Moc oświetlenia : 7 W

Moc całkowita : 267 W

Długość przewodu

przyłączeniowego : 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Poziom hałasu dla opcji „turbo” w trybie wyciąg : 68 dB

Średnica wylotu powietrza : 150 mm

Liczba jednostek oświetlenia : 1

Ilość silników : 1

Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 60 dB

Częstotliwość : 50-60Hz

Klasa energetyczna EL 2010/2014 : A

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 220-240V

Rodzaj oświetlenia : Listwa LED

Rodzaj okapu : Kominowy skośny

Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 47 dB

Szerokość netto : 600 mm

Waga netto : 15 kg

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

Odległość od osłony światła do ściany : 20 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 250x270x9

Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm

Roczne zużycie energii : 56.1 kWh

Sterowanie : Sensorowe (dotykowe)

Minimalna wysokość : 780 mm

Maksymalna wysokość : 970 mm

Głębokość netto : 387 mm

Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 662 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193719

Limit piętrowania : 6

Index : 1193719

Szerokość brutto : 700 mm

Waga brutto : 17.86 kg

Objętość brutto : 0.1663 m³

Wysokość brutto : 475 mm

Głębokość brutto : 500 mm

EAN : 5906006937195

