



Amica
for living

OKC6651S HC

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : KF 17191

PowerBooster

Wysoka wydajność

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia : 5 min

Funkcja czasowego wyłączenia
Frame On - pochłanianie obwodowe

WYPOSAŻENIE

Silnik bezszczotkowy BLDC

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : Sensor

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3

Liczba filtrów tłuszczowych : 2

Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana na czarno

Moc oświetlenia : 4 W

Moc całkowita : 164 W

Długość przewodu

przyłączeniowego : 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg : 68 dB

Średnica wylotu powietrza : 150 mm

Liczba jednostek oświetlenia : 1
Ilość silników : 1

Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 59 dB

Częstotliwość : 50-60Hz

Klasa energetyczna EL

2010/2014 : A+++

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 220-240V

Rodzaj oświetlenia : Listwa LED

Rodzaj okapu : Kominowy skośny

Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 48 dB

Szerokość netto : 600 mm

Waga netto : 19.4 kg

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

Odległość od osłony światła do
ściany : 20 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 250x300x9

Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm

Roczne zużycie energii : 25 kWh

Sterowanie : Sensorowe
(dotykowe)

Minimalna wysokość : 1065 mm

Maksymalna wysokość : 1385
mm

Głębokość netto : 380 mm

Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 730 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1193721

Limit piętrowania : 6

Index : 1193721

Szerokość brutto : 700 mm

Waga brutto : 23.05 kg

Objętość brutto : 0.1925 m³

Wysokość brutto : 500 mm

Głębokość brutto : 550 mm

EAN : 5906006937218

