



**Amica**  
for living

## OKC9651S HC

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

#### Regulacja barwy oświetlenia

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : KF 17191

PowerBooster

Wysoka wydajność

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia : 5 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Frame On - pochłanianie obwodowe

### WYPOSAŻENIE

---

Silnik bezszczotkowy BLDC

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : Sensor

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3

Liczba filtrów tłuszczowych : 2

Liczba filtrów węglowych : 2

### DANE TECHNICZNE

---

Kolor obudowy : Stal malowana na czarno

Moc oświetlenia : 4 W

Moc całkowita : 164 W

Długość przewodu

przyłączeniowego : 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Poziom hałasu dla opcji „turbo” w trybie wyciąg : 68 dB

Średnica wylotu powietrza : 150 mm

Liczba jednostek oświetlenia : 1

Ilość silników : 1

Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 59 dB

Częstotliwość : 50-60Hz

Klasa energetyczna EL

2010/2014 : A+++

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 220-240V

Rodzaj oświetlenia : Listwa LED

Rodzaj okapu : Kominowy skośny

Poziom hałasu minimalny w

trybie wyciąg : 48 dB

Szerokość netto : 900 mm

Waga netto : 23.4 kg

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

Odległość od osłony światła do ściany : 20 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 250x300x9

Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm

Roczne zużycie energii : 25 kWh

Sterowanie : Sensorowe (dotykowe)

Minimalna wysokość : 1065 mm

Maksymalna wysokość : 1385 mm

Głębokość netto : 380 mm

Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 730 m<sup>3</sup>/h

### DANE LOGISTYCZNE

---

SKU : 1193722

Limit piętrowania : 6

Index : 1193722

Szerokość brutto : 1000 mm

Waga brutto : 27.05 kg

Objętość brutto : 0.275 m<sup>3</sup>

Wysokość brutto : 500 mm

Głębokość brutto : 550 mm

EAN : 5906006937225

