



DSI 842 SBB

WYPOSAŻENIE

Model silnika : BLDC
Liczba filtrów węglowych : 2
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Rodzaj wyświetlacza : LED
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Sterowanie płyty : Niezależne sterowanie każdym polem

FUNKcjONALNOŚĆ

Hob&Go
Wskaźnik konieczności wymiany filtra węglowego
ChildLock
Funkcja czasowego wyłączenia
Energooszczędność
Podtrzymywanie ciepła
Maksymalny czas opóźnienia : 180 min
Funkcja PowerBooster : 4
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Liczba prędkości : 9
Zabezpieczenie przed zalaniem

panelu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
PowerBooster
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Sterowanie sensorowe Slider
Wykrywanie małych przedmiotów
Timer
2x AutoBridge
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWK 126

POLA GRZEJNE

Moc strefy bridge : 2,4/3,7
Strefy bridge : 2
Liczba pól grzejnych : 4
Lewe przednie pole (cm) : 24*19.5
Lewe przednie pole (kW) : 1.85/3.5
Lewe tylne pole (cm) : 24*19.5
Lewe tylne pole (kW) : 1.85/3.5
Prawe przednie pole (cm) : 24*19.5
Prawe przednie pole (kW) :

1.85/3.5

Prawe tylne pole (cm) : 24*19.5
Prawe tylne pole (kW) : 1.85/3.5

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1195623
EAN : 5906006956233
Głębokość z opakowaniem : 65 cm
Wysokość z opakowaniem : 32.5 cm
Objętość brutto : 0.2039 m³
Waga brutto : 30 kg
Szerokość z opakowaniem : 96.5 cm

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość : 50-60Hz
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj podłączenia : 5x2,50mm²
Głębokość wycięcia w blacie : 490 mm
Szerokość wycięcia w blacie : 750 mm

Wymiary (SxWxG) : 83 cm x 20 cm x 51.5 cm
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Klasa energetyczna : A
Rodzaj wykończenia : Bez szlifu
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Głębokość od blatu : 220 mm
Pozycja sterowania : Front
Maksymalna wydajność w trybie

wyciąg : 589.8 m³/h
Waga netto : 24 kg
Ilość silników : 1
Średnica wylotu powietrza : 312*90mm
Rodzaj wtyczki : Bez wtyczki
Pozycja przyłącza elektrycznego : Góra - prawa

Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Napięcie V : 220-240V/380-415V
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 72 dB
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 55 dB
Powierzchnia płyty : Szklana
Rodzaj płyty : Indukcyjna